

Fișă tehnică produs

Caracteristici

KDP20ED2192150

Canalis - lung. flexibila distrib. -20 A-192 m-1,50 m între prizele de derivatie



KDP20ED2192150 nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i
Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.

! Produc#ie întrerupt#

Principale

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Gama de produse | Canalis |
| Tip produs sau componenta | Busbar trunking |
| Compatibilitate produs | KDP |
| Descriere bara colectoare | Bara flexibila |

Suplimentare

| | |
|--|---|
| Domeniul de aplicare al aparatului | Iluminare Power socket distribution |
| [Ue] tensiune operationala nominala | 230...400 V |
| [Uimp] tensiune nominală de ținere la impuls | 4 kV |
| [Ui] tensiunea nominală de izolație | 690 V |
| [Ie] curent nominal de utilizare | 20 A la 35 °C |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 0,34 kA |
| [Ipk] curent nominal de ținere la vârf | 3,6 kA |
| Frecventa retea | 50/60 Hz |
| Maximum radiated magnetic field | 2 pT |
| THDI | 0...15 % 20 A 15...33 % 16 A 33...100 % 14 A |
| Maximum voltage drop | <0,72 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,65 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,58 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,5 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long |
| Polaritate canal de bara colectoare | L1 + N + PE |
| Tap-off unit interval | 1500 mm |
| Tip de ambalaj | Reel |
| Standarde | EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6 |
| Lungime | 192 m |
| Greutate produs | 38,4 kg |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

| | |
|--------------------------|---|
| Grad de protecție IP | IP55 conformitate cu SR EN 60529 |
| Grad de protecție IK | IK07 conformitate cu IEC 62262 |
| Temperatura de utilizare | 35...40 °C (93 % of In) 40...45 °C (85 % of In) 45...50 °C (76 % of In) 50...55 °C (66 % of In) 0...35 °C (100 % of In) |

Durabilitatea ofertei

| | |
|-------------------|---|
| Directiva RoHS UE | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declarația RoHS UE |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |

Garan#ie contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|