



Prezentare generală

Descriere	Placă SmartSlot de gestionare a UPS-ului, pentru susținerea protocolului UPSLink pentru SMT, SMX și SURTD Smart-UPS.
Denumire model	Placă Legacy Communications SmartSlot
Include	Cablu de configurare RS-232 , Manual de utilizare
Timp de livrare standard	De obicei în stoc
Distribuire produs	Andorra , Australia , Austria , Belgia , Bosnia și Herțegovina , Brunei , Bulgaria , Cambodgia , Canada , Insulele Cayman , Croația , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Estonia , Finlanda , Franța , Germania , Gibraltar , Grecia , Ungaria , Islanda , Indonezia , Irlanda , Italia , Japonia , Letonia , Liechtenstein , Luxemburg , Malaezia , Malta , Uniunea Myanmar , Nepal , Olanda , Noua Zeelandă , Norvegia , Filipine , Polonia , Portugalia , România , Federația Rusă , Singapore , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Spania , Suedia , Elveția , Ucraina , Statele Unite ale Americii , Vietnam

Caracteristici fizice

Greutate netă	0.08 kg
Înălțime maximă	38.0 mm
Lățime maximă	121.0 mm
Adâncime maximă	114.0 mm
Greutate de transport	0.34 kg
Înălțime transport	51.0 mm
Lățime de transport	235.0 mm
Adâncime transport	159.0 mm
Culoare	Negru

Ambiental

Mediu de operare	0 - 45 °C
Temperatură de depozitare	-5 - 45 °C
Umiditate relativă de funcționare	0 - 95 %
Umiditate relativă depozitare	0 - 95 %
Înălțime de operare	0-3000 metri
Înălțime depozitare	0-15000 metri

Conformanță

Garanție standard	2 ani reparații sau înlocuire
-------------------	-------------------------------

Stare ofertă durabilă

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase)	Conformitate
---	--------------

Regulament REACH	REGULAMENT: Nu conține SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită)
------------------	---