



Principale

Gama	Actassi
Nume produs	Actassi OPB
Tip produs sau componenta	Cofret 19"
Domeniul de aplicare al aparatului	Cablare
Applications	Pentru a ușura întreținerea Pentru a monta echipament de 19" Pentru a proteja echipamentul de conectare la rețea
Tip carcasa	Cutie deschisă
Support equipment	1 x montanți pivotanți 19" retras 120 mm față de partea frontală (pas 25 mm)
Front face	Ușă transparentă
Tip ușă	Frontal transparent usa - cu 1 punct de închidere (cheie: 333) - reversibil deschidere la 180 °
Accesibilitate pentru operare	Latură Spate Frontal
Părți demontabile	Fata ușă care poate fi îndepărtată fără scule Sus placă plină Jos placă plină Spate placă plină Latura panouri demontabile fără unelte
Colour	gri deschis (RAL 7035)

Suplimentare

Compoziție dispozitiv	3 x intrări de cablu 1 x ușă transparentă fata 2 x panouri latura 2 x stâlpi 19" fata 1 x structură deschisă
Load rating	3 kg pe unitate 25 kg static
Back face	Decupare
Side face	Panou
Numar de decupari	1 decupaj latura 1 decupaj jos 1 decupaj sus
Installation mode	Montaj pe perete
Material	Tabla de otel structură

Tabla de otel usa
Geam sekurit usa
Oțel galvanizat stâlp

Finisaj suprafata	Pudră epoxy-poliester
Greutate produs	25 kg
Enclosure nominal dimensions	650 mmW: 600 mm D: 500 mm
Number of rack unit	12U
Number of rack unit	Europe

Mediu

Grad de protectie IK	IK08 conformitate cu IEC 62262
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Standarde	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------