



Principale

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului	TRV
Categorie de accesorii/piese separate	Accesorii de conectare
Tip cutie de borne	Traversare
Terminal block level	1
Mod de montare	Clipsabil
Secțiune nominală	95 mm ²
Lungime	114 mm
Culoare	Gri
Cantitate per set	Set de 10

Suplimentare

Lățime	40 mm
Înălțime	86 mm
Conexiuni - borne	1 x papuc amonte (M12) 1 x borna cu surub aval (M12)
Number of connections	2
Pozitie de conectare	Sideways
Number of measurement input	0
Secțiunea cablului	25...95 mm ² , solid 35...95 mm ² , flexibil fara
Cuplu de strângere	25...30 N.m amonte 15...20 N.m aval
Lungime de dezizolare conductor	29 mm
Tool type	Connection screwdriver Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune operationala nominala	1000 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1

	600 V cURus 600 V CSA
[In] curent nominal	232 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 230 A cURus 200 A CSA
Material	Poliamida 6/6 carcasă izolanță Copper alloy conector și șurub Copper alloy legatura de conectare comuna Chromium-nickel steel spring
Pierdere dielectrică	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrică	3,7 at 1 MHz
Rezistivitate	10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093 10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistența suprafeței	1000 GΩ conformitate cu IEC 60093 1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistența la fluj	500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara	V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial
Compatibilitate produs	Spacial enclosures

Mediu

Certificari produs	GL CSA CURus EAC
Rigiditate dielectrică	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------