



Principale

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului	TRV
Domeniul de aplicare al aparatului	Protection
Tip cutie de borne	Deconectare prin ardere
Terminal block level	1
Mod de montare	Clipsabil
Secțiune nominală	4 mm ²
Lungime	72,5 mm
Culoare	Negru
Cantitate per set	Set de 50

Suplimentare

Dimensiune siguranta	5 x 20 mm
Lățime	8,2 mm
Înălțime	56,5 mm
Conexiuni - borne	1 x borna cu surub amonte 1 x borna cu surub aval
Number of connections	2
Pozitie de conectare	Sideways
Number of measurement input	0
Secțiunea cablului	0,2...4 mm ² , flexibil fara 0,2...4 mm ² , solid sau flexibil cu
Cuplu de strângere	0,5...0,8 N.m
Lungime de dezizolare conductor	8 mm
Tool type	Connection screwdriver Disconnection screwdriver

[Ue] tensiune operationala nominala	500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
[In] curent nominal	6,3 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 12 A cURus 6,3 A CSA
Material	Poliamida 6/6 carcasă izolantă
Pierdere dielectrica	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrică	3,7 at 1 MHz
Rezistivitate	10000 Ω.cm conformitate cu IEC 60093 10000 Ω.cm conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistența suprafeței	1000 MΩ conformitate cu IEC 60093 1000 MΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistența la fluaj	500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara	V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate produs	18,3 g
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilitate produs	Spacial enclosures

Mediu

Certificari produs	CURus CSA EAC
Rigiditate dielectrică	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------