



Principale

Gama	Linery
Nume produs	Linery TR
Tip produs sau componenta	Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului	TRV
Tip cutie de borne	Traversare
Terminal block level	3
Mod de montare	Clipsabil
Secțiune nominală	2,5 mm ²
Lungime	90 mm
Culoare	Gri
Cantitate per set	Set de 50

Suplimentare

Lățime	5,2 mm
Înălțime	77,5 mm
Conexiuni - borne	3 x borna cu surub amonte 3 x borna cu surub aval
Number of connections	6
Pozitie de conectare	Sideways
Number of measurement input	6
Secțiunea cablului	0,14...4 mm ² , flexibil cablu fara terminale de cablu 0,14...4 mm ² , solid cablu
Cuplu de strângere	0,5...0,6 N.m
Lungime de dezizolare conductor	9 mm
Tool type	Connection screwdriver Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune operationala nominala	500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
[In] curent nominal	20 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1

Material	Poliamida 6/6 carcasă izolantă
Pierdere dielectrică	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrică	3,7 at 1 MHz
Rezistivitate	10000 M Ω .m conformitate cu IEC 60093 10000 M Ω .m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistența suprafeței	1000 G Ω conformitate cu IEC 60093 1000 G Ω conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistența la fluaj	500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara	V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate produs	25,1 g
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilitate produs	Spacial enclosures

Mediu

Certificari produs	CURus CSA EAC
Rigiditate dielectrică	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------