



## Principale

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului	TRV
Tip cutie de borne	Protective earth
Terminal block level	3
Mod de montare	Clipsabil
Secțiune nominală	2,5 mm <sup>2</sup>
Lungime	90 mm
Culoare	Verde și galben
Cantitate per set	Set de 50

## Suplimentare

Lățime	5,2 mm
Înălțime	77,5 mm
Conexiuni - borne	3 x borna cu surub amonte 3 x borna cu surub aval
Number of connections	6
Pozitie de conectare	Sideways
Number of measurement input	3
Sectiunea cablului	0,14...4 mm <sup>2</sup> , solid 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> , flexibil cu 0,14...4 mm <sup>2</sup> , flexibil fara
Cuplu de strângere	0,5...0,6 N.m
Lungime de dezizolare conductor	9 mm
Tool type	Connection screwdriver Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune operationala nominala	500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1

[In] curent nominal	20 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
Material	Poliamida 6/6 carcasă izolantă
Pierdere dielectrică	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrică	3,7 at 1 MHz
Rezistivitate	10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093 10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistența suprafeței	1000 GΩ conformitate cu IEC 60093 1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistența la fluj	500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara	V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate produs	25,1 g
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilitate produs	Spacial enclosures

## Mediu

Certificari produs	CSA EAC CURus
Rigiditate dielectrică	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------