



Principale

Gama	ClimaSys
Nume produs	ClimaSys CC
Tip produs sau componenta	Double thermostat
Gama de setare a temperaturii	0...60 °C
Informatii afisate	Temperature in °C

Suplimentare

Tensiune de intrare	250 V
Tip senzor	Bimetal
Tip si compozitie contacte	1 NO/NC
Rezistența de contact	10 mOhm
Durata de serviciu în cicli	100000 cic
Capacitate de comutatie maxima	2 A 120...250 V c.a. inductiv pf: 0,6 10 A 250 V c.a. rezistiv 15 A 120 V c.a. rezistiv 30 W c.c.
Conexiune electrica	4 terminals, capacitate de prindere: 2.5 mm ²
Mod de montare	Fixat cu clipsuri
Înălțime	External 68 mm
Adancime	External 56 mm
Adâncime	External 44 mm
Greutate produs	40 g
Locatie de montare	Spacial upright On mounting plate 35 mm DIN rail Cross rails
Temperatura ambientă pentru utilizare	-20...80 °C
Grad de protectie IP	IP20
Histerezis	7 %
Număr de ieșiri	1 heating function 1 ventilation function
Material	PC
Culoare	Gri deschis

Intarziere flacara	Self-extinguishing conformitate cu UL94 (material V0)
Certificari produs	UL

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------