



### Principale

Gama	ClimaSys
Nume produs	ClimaSys CC
Tip produs sau componenta	Termostat
Gama de setare a temperaturii	5...60 °C
Informatii afisate	Temperature in °F

### Suplimentare

Tensiune de intrare	250 V
Tip senzor	Bimetal
Tip si compozitie contacte	1 NO/NC
Rezistența de contact	10 mOhm
Durata de serviciu în cicli	100000 cic
Capacitate de comutatie maxima	4 A 250 V c.a. inductiv pf: 0,6 30 W c.c. 10 A 250 V c.a. inductiv
Conexiune electrica	4 terminals, capacitate de prindere: 2.5 mm <sup>2</sup>
Mod de montare	Fixat cu clipsuri
Înălțime	External 68 mm
Adancime	External 56 mm
Adâncime	External 44 mm
Greutate produs	100 g
Locatie de montare	35 mm DIN rail Spacial upright Cross rails On mounting plate
Temperatura ambientă pentru utilizare	-20...80 °C
Grad de protectie IP	IP20
Histerezis	7 %
Număr de ieșiri	1 heating function 1 ventilation function
Material	PC
Culoare	Gri deschis
Intarziere flacara	Self-extinguishing conformitate cu UL94 (material V0)

Certificari produs	UL
--------------------	----

## Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------