



Principale

Gama	ClimaSys
Nume produs	ClimaSys CE
Tip produs sau componenta	Air-air exchanger
Mounting type	Sides of enclosure
Cooling power	36 W power is obtained by multiplying specific power by DeltaT (Tex.t-Tint.)

Suplimentare

Flow rate	External circuit 570 m3/h Internal circuit 570 m3/h
Tip de control	Thermostat
Gama de setare a temperaturii	5...60 °C
Temperatura de utilizare	Outside the enclosure 5...55 °C
Nature of the fluid	Aer
Tensiune de intrare	230 V 50/60 Hz
[In] curent nominal	0,7 A
Putere consumata	160 W
Înălțime	External 771 mm
Adancime	External 316 mm
Adâncime	External 103 mm
Greutate produs	10 kg
Noise level	62 dB conformitate cu EN/ISO 3746
Tip de protectie	Protectie termica T 1 A
Material	Otel
Culoare	Gri (RAL 7035)

Mediu

Grad de protectie IP	IP22 (external IP) IP55 (internal IP)
Certificari produs	CE
Directivele	2006/95/EC - directiva de joasă tensiune 2004/108/EC - compatibilitate electromagnetica 2006/42/EC - machinery

Standarde	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40 EN 60335-1
-----------	---

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------