



## Principale

Gama	ClimaSys
Nume produs	ClimaSys CR
Tip produs sau componenta	Ultra thin resistance heater
Gama de puteri	12 W
Tensiune de intrare	240 V c.a. 50/60 Hz
Conexiune electrica	Cablu lungime: 2 m

## Suplimentare

Pozitie de operare	Vertical Orizantal
Temperatura ambientă pentru utilizare	-60...70 °C
Gama de setare a temperaturii	-40...70 °C
Material	cauciuc siliconic
Înălțime	External 110 mm
Adancime	External 140 mm
Adâncime	External 1,6 mm
Compozitie dispozitiv	6 self-adhesive Velcro pads 6 plastic spacers 4 Telequick nuts 4 clip-on nuts fixing accessories
Condiții de utilizare	Electrical protection is needed Heaters must be installed with a thermal controller Air sealed enclosure
Mod de fixare	Cu 4 suruburi
Suport de montare	Standard mounting plate Adhesive Velcro Sina DIN Telequick mounting plate

## Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform

#### Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

#### Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------