



Principale

Gama	ClimaSys
Nume produs	ClimaSys CR
Tip produs sau componenta	Ultra thin resistance heater
Gama de puteri	90 W
Tensiune de intrare	240 V c.a. 50/60 Hz
Conexiune electrica	Cablu lungime: 2 m

Suplimentare

Pozitie de operare	Orizontal Vertical
Temperatura ambientă pentru utilizare	-60...70 °C
Gama de setare a temperaturii	-40...70 °C
Material	cauciuc siliconic
Înălțime	External 260 mm
Adancime	External 440 mm
Adâncime	External 1,6 mm
Compozitie dispozitiv	6 self-adhesive Velcro pads 6 plastic spacers 4 Telequick nuts 4 clip-on nuts fixing accessories
Condiții de utilizare	Air sealed enclosure Electrical protection is needed Heaters must be installed with a thermal controller
Mod de fixare	Cu 4 suruburi
Suport de montare	Sina DIN Telequick mounting plate Adhesive Velcro Standard mounting plate

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform

Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------