



Principale

Gama	ClimaSys
Nume produs	CU
Tip produs sau componenta	Cooling unit
Mounting type	Latura
Tip de instalare	Interior
Destinație produs	Pentru carcasa
Mod de montare	Cu suruburi
Tensiune de intrare	230 V 50/60 Hz
Numar de faze in retea	1 fază
Cooling power	1000 W 50/60 Hz L35-L35 790 W 50/60 Hz L35-L50

Suplimentare

Înălțime	783 mm
Adancime	348 mm
Adâncime	215 mm
[In] curent nominal	3 A
Curentul de vârf	10,5 A
Puterea consumată în W	570 W la 50/60 Hz, L35-L35 650 W la 50/60 Hz, L35-L50
Energy efficiency ratio	1,8
Tip de control	Controler electronic
Gama de setare a temperaturii	20...55 °C la 50 Hz 20...50 °C la 60 Hz
Temperatura de utilizare	Inside the enclosure 20...46 °C Maxim 55 °C Outside the enclosure 20...55 °C la 50 Hz Outside the enclosure 20...50 °C la 60 Hz
Noise level	65 dB conformitate cu EN/ISO 3746
Pressure	25 bar
Flow rate	Internal circuit 330 m3/h la 50/60 Hz External circuit 570 m3/h la 50/60 Hz
Greutate produs	28 kg

Cooling gas type	R134a (0,23 kg)
Type of filter	Optional external circuit filter
Tip de protecție	Protecție termică T 6 A Protecție la scurtcircuit (magnetică)
Material	Oțel
Culoare	Gri (RAL 7035)

Mediu

Certificari produs	CE
Directivile	2004/108/EC - compatibilitate electromagnetica 2006/42/EC - machinery 2006/95/EC - directiva de joasa tensiune
Standarde	EN 60335-2-40 EN 60335-1 EN 378 EN/ISO 12100 EN 60204-1
Grad de protecție IP	IP34 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit) IP55 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------