



Principale

Gama	ClimaSys
Nume produs	CU
Tip produs sau componenta	Cooling unit
Mounting type	Latura
Tip de instalare	Interior
Destinație produs	Pentru carcasa
Mod de montare	Cu suruburi
Tensiune de intrare	400 V 50/60 Hz
Numar de faze in retea	3 faze
Cooling power	2000 W 50/60 Hz L35-L35 1510 W 50/60 Hz L35-L50

Suplimentare

Înălțime	999 mm
Adancime	405 mm
Adâncime	237 mm
[In] curent nominal	2,5 A
Curentul de vârf	10 A
Puterea consumată în W	970 W la 50/60 Hz, L35-L35 1150 W la 50/60 Hz, L35-L50
Energy efficiency ratio	2,1
Tip de control	Controler electronic
Gama de setare a temperaturii	20...50 °C
Temperatura de utilizare	Inside the enclosure 20...46 °C Outside the enclosure 20...50 °C Maxim 55 °C
Noise level	65 dB conformitate cu EN/ISO 3746
Pressure	25 bar
Flow rate	Internal circuit 860 m ³ /h la 50/60 Hz External circuit 1050 m ³ /h la 50/60 Hz
Greutate produs	54 kg
Cooling gas type	R134a (0,59 kg)
Type of filter	Optional external circuit filter

Tip de protectie	Protectie termica T 6 A Protectie la scurtcircuit (magnetica)
Material	Otel
Culoare	Gri (RAL 7035)

Mediu

Certificari produs	CE
Directivile	2004/108/EC - compatibilitate electromagnetica 2006/42/EC - machinery 2006/95/EC - directiva de joasa tensiune
Standarde	EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100 EN 378 EN 60335-1
Grad de protectie IP	IP34 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit) IP55 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------