

Fișă tehnică produs

Caracteristici

16017

Comutator Ampermetric Cu Came Cma - 3L-N - 90° - 20 A - Pentru Ø 22,3 Mm



Principale

Gama de produse	PowerLogic
Tip produs sau componenta	Selector
Nume scurt al dispozitivului	CMA
Domeniul de aplicare al aparatului	Ammeter selector

Suplimentare

[Ie] curent nominal de utilizare	20 A
Mod de montare	Montajincastrat
Suport de montare	Fata frontala
Înălțime	48 mm
Lățime	48 mm
Adâncime	69 mm
Durabilitate mecanică	2000000 cic
Durabilitate electrică	100000 cic

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...50 °C

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------