



Principale

Gama de produse	Acti 9
Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iCM
Tip produs sau componenta	Selector
Nume scurt al dispozitivului	ICMV
Domeniul de aplicare al aparatului	Voltmeter selector
[Ue] tensiune operationala nominala	< 440 V c.a. 50/60 Hz

Suplimentare

[Ith] curent termic convențional în aer liber	10 A
[Ie] curent nominal de utilizare	10 A
Tip de control	Maner rotativ 7 pozitia
Marcaj	L3L1 - L2L3 - L1L2 - 0 - L1N - L2N - L3N
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Module de 9 mm	4
Înălțime	60 mm
Lățime	36 mm
Adâncime	75 mm
Durabilitate mecanică	2000000 cic
Durabilitate electrică	1000000 cic
Conexiuni - borne	Captive screw-jumper terminals - <= 1.5 mm ²

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Grad de protectie IP	Fata frontala IP66 Borne IP20
Temperatura ambientă pentru utilizare	-20...55 °C
Temperatura de depozitare	-25...80 °C

Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------