



### Principale

Gama de produse	Acti 9
Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iCM
Tip produs sau componenta	Selector
Nume scurt al dispozitivului	ICMA
Domeniul de aplicare al aparatului	Ammeter selector
[Ue] tensiune operationala nominala	< 440 V c.a. 50/60 Hz

### Suplimentare

[I <sub>th</sub> ] curent termic convențional în aer liber	10 A
[I <sub>e</sub> ] curent nominal de utilizare	10 A
Tip de control	Maner rotativ 4 pozitia
Marcaj	0 - L1 - L2 - L3
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Module de 9 mm	4
Înălțime	60 mm
Lățime	36 mm
Adâncime	75 mm
Durabilitate mecanică	2000000 cic
Durabilitate electrică	1000000 cic
Conexiuni - borne	Captive screw-jumper terminals - <= 1.5 mm <sup>2</sup>

### Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Grad de protectie IP	Fata frontala IP66 Borne IP20
Temperatura ambientă pentru utilizare	-20...55 °C
Temperatura de depozitare	-25...80 °C

## Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------