



Principale

Gama	Compact
Nume produs	Compact INS
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Descriere poli	3P
Tip retea	C.c. C.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-23A 40 A c.a. 50/60 Hz 500 V AC-23A 63 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-22A 80 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-22A 80 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-22A 80 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-22A 80 A c.a. 50/60 Hz 500 V AC-23A 72 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 80 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V DC-22A 80 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-23A 80 A c.c. 125 V 2 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolare	690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
[Ith] curent termic convențional în aer liber	80 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de închidere pe scurtcircuit	15 kA doar separator de sarcină 500 V c.a. la 50/60 Hz 75 kA cu întreruptor de protecție în amonte 500 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	125 V c.c. 500 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolare	Da
Indicator de pozitie contact	Da
Separare vizibila	Nu
Grad de poluare	3

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituește și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Suplimentare

Tip de control	Maner rotativ
Culoare maner	Negru
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Placa Sina DIN
Conexiune superioara	Fata
Conexiune inferioara	Fata
Secțiune cablu	1,5...50 mm ²
Putere maximă	AC-23 22 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz AC-23 22 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-23 37 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz AC-23 37 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
Dificultate nominala	Nelnterupt
Clasa de dificultate intermitenta	Clasa 120 - 60 %
Dimensiuni carcasa pentru lthe	190 mm x 115 mm x 55 mm
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	0,067 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3 1,73 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 3 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 5,5 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanică	20000 cic
Durabilitate electrică	AC-22A 1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-22A 1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz AC-22A 1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz AC-22A 1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz AC-23A 1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-23A 1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz AC-23A 1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz AC-23A 1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz DC-22A 1500 cic 250 V c.c. 2 poli în serie DC-23A 1500 cic 250 V c.c. 2 poli în serie
Pasul conexiunii	18 mm
Înălțime	85 mm
Lățime	90 mm
Adâncime	62,5 mm
Greutate produs	0,5 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3 IEC 60947-1
Certificari produs	CCC KEMA-KEUR
Grad de protectie IP	IP40 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK07 conformitate cu EN 50102
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-50...85 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da

Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------