



Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului	LE1D
Tip produs sau componenta	Demaror DOLincorporat
Domeniul de aplicare al aparatului	Standard
Categorie de utilizare	AC-3
Compozitie dispozitiv	Thermal overload relay comandat separat Contactor
Tip de control	Fara

Suplimentare

[Ie] curent nominal de utilizare	50 A AC-3
Putere motor kW	15 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz 22 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz 25 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz 30 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz 30 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz 33 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
[Ithe] curent termic conventional	50 A
[Uc] control circuit voltage	115 V c.a. 50/60 Hz
Numarul intrarii de cablu	1 ISO32 top 3 1 ISO20 + 2 ISO32 jos
Lățime	200 mm
Înălțime	300 mm
Adâncime	150 mm
Greutate produs	4,85 kg

Mediu

Material	Tabla de otel
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK09 conformitate cu SR EN 60529
Standarde	IEC 60947-4-1
Temperatura de utilizare	-5...40 °C

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------
