



Prezentare generală

Descriere	Maintenance bypass panel for complete isolation of an Easy UPS 3M in parallel during service operations. Up to three UPSs can be isolated.
Denumire model	Easy UPS 3M Parallel Maintenance Bypass Panel
Distribuire produs	Algeria , Andorra , Angola , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahrain , Belarus , Belgia , Bolivia , Bosnia și Herțegovina , Brazilia , Brunei , Bulgaria , Cambodgia , Camerun , Insulele Cayman , Chile , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Croația , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Timorul de Est , Egipt , Eritrea , Estonia , Fiji , Finlanda , Franța , Georgia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Grenada , Guadalupe , Guyana , Guyana Franceză , Ungaria , Indonezia , Republica Islamică Iran , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Iordania , Kazahstan , Kenya , REPUBLICA COREEA , Kuweit , Letonia , Liban , Lituanie , Madagascar , Malaezia , Martinica , Mauritius , Mayotte , Mongolia , Maroc , Uniunea Myanmar , Olanda , Noua Zeelandă , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Papua Noua Guineea , Paraguay , Peru , Filipine , Polonia , Portugalia , Qatar , La Réunion , România , Federatia Rusă , Arabia Saudită , Senegal , Singapore , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Africa de Sud , Spania , Suriname , Suedia , Elveția , Taiwan , Thailanda , Tunisia , Turcia , Turkmenistan , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe Unite , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , Yemen

Caracteristici fizice

Greutate netă	62.0 kg
Înălțime maximă	1000.0 mm
Lățime maximă	700.0 mm
Adâncime maximă	320.0 mm
Greutate de transport	92.0 kg
Înălțime transport	1200.0 mm
Lățime de transport	800.0 mm
Adâncime transport	570.0 mm
Culoare	RAL 9003

Ambiental

Mediu de operare	0 - 40 °C
Umiditate relativă de funcționare	0 - 95 (non-condensing) %
Temperatură de depozitare	-25 to 55 °C
Umiditate relativă depozitare	0 - 95 (non-condensing) %