



### Prezentare generală

Descriere	Standard battery module for use with Easy UPS 3S UPSs with internal battery slots. Each battery module consists of four 7.2 Ah battery units.
Denumire model	Easy UPS 3S Standard Battery Module
Distribuire produs	Afganistan , Albania , Algeria , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua și Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahamas , Bahrain , Bangladesh , Belarus , Belgia , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivia , Bosnia și Herțegovina , Botswana , Brazilia , Brunei , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cambodgia , Camerun , Republica Centrafricană , Ciad , Chile , China , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Costa de Fildeș , Croația , Cuba , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Djibouti , Republica Dominicană , Egipt , Guineea Ecuatorială , Estonia , Etiopia , Fiji , Finlanda , Franța , Gabon , Gambia , Georgia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guineea , Guyana , Hong Kong , Ungaria , Islanda , India , Indonezia , Republica Islamică Iran , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Iordanie , Kazahstan , Kenya , REPUBLICA COREEA , Kuweit , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituanie , Luxemburg , Macedonia , Malawi , Malaezia , Mali , Malta , Mauritania , Republica Moldova , Mongolia , Maroc , Mozambic , Uniunea Myanmar , Namibia , Nepal , Olanda , Antilele Olandeze , Noua Zeelandă , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Papua Noua Guine , Paraguay , Peru , Filipine , Polonia , Portugalia , Qatar , România , Federația Rusă , Rwanda , Arabia Saudită , Senegal , Sierra Leone , Singapore , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Somalia , Africa de Sud , Spania , Sri Lanka , Sudan , Suedia , Elveția , Taiwan , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Thailanda , Togo , Turcia , Turkmenistan , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe Unite , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , Sahara Occidentală , Yemen , Zimbabwe

### Durată de funcționare baterii &

Tip de acumulator	VRLA
Montare baterie	Suport baterie capsulată

### Caracteristici fizice

Greutate netă	108.0 kg
Înălțime maximă	157.0 mm
Lățime maximă	428.0 mm
Adâncime maximă	760.0 mm
Greutate de transport	112.0 kg
Lățime de transport	560.0 mm
Înălțime transport	180.0 mm
Adâncime transport	820.0 mm

## Ambiental

Mediu de operare	0 - 40 °C
Umiditate relativă de funcționare	0 - 95 (non-condensing) %
Înălțime de operare	0-984.3 metri
Temperatură de depozitare	-15 - 40 °C
Umiditate relativă depozitar	0 - 95 (non-condensing) %
Înălțime depozitar	0-15000 metri

## Conformanță

Garanție standard	1 an reparații sau înlocuire
-------------------	------------------------------