



Principale

Gama de produse	EasyPact
Tip produs sau componenta	Disjunctori
Nume scurt al dispozitivului	Easypact EZC630N
Nume disjunctori	Easypact EZC630N
Domeniul de aplicare al aparatului	Distributie
Descriere poli	3P
Descriere poli protejati	3t
Tip retea	C.a. C.c.
Frecventa retea	50/60 Hz
[In] curent nominal	630 A la 40 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] tensiune operationala nominala	250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Cod de clasificare disjunctoare	N
Capacitate de rupere	36 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 40 kA Icu la 220/230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 36 kA Icu la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 36 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu	18 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 40 kA la 220/230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 36 kA la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 36 kA la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare	Categoria A
Nume unitate de declansare	TM-D
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Gama uitatii de declansare	600 A la 50 °C
Tip de protectie	Protectie la suprasarcina

Protecție la scurtcircuit

Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947
-----------------	-------------------------------

Suplimentare

Tip de control	Comutare
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Placa posterioara
Conexiune superioara	Fata
Conexiune inferioara	Fata
Durabilitate mecanică	10000 cic
Durabilitate electrică	Categoria A 3000 cic 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Pasul conexiunii	45 mm
Semnalizare locala	Indicatie de contact pozitiv
Indicator de pozitie contact	Da
Curent magnetic de declanșare	5000 A
Setare de protecție neutru	Fara protecție
Tip de reglare a restabilirii prelungite I _r	Fix
Tip de ajustare intarziere prelungita	Fix
Protecție de scurgere la pamant	Fara
Înălțime	255 mm
Lățime	185 mm
Adâncime	140 mm
Greutate produs	6,4 kg
Cantitate per set	1 bucata
Culoare	Negru

Mediu

Standarde	SR EN 60947-2 GB/T 14048.2 JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-1
Grad de protecție IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protecție IK	IK07 conformitate cu EN 50102
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-35...85 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------