



Principale

Gama de produse	EasyPact
Tip produs sau componenta	Disjunctori
Nume scurt al dispozitivului	Easypact EZCV250N
Nume disjunctori	Easypact EZCV250N
Domeniul de aplicare al aparatului	Distributie
Descriere poli	4P
Descriere poli protejati	3t
Tip retea	C.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
[In] curent nominal	250 A la 40 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] tensiune operationala nominala	440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Cod de clasificare disjunctoare	N
Capacitate de rupere	20 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 85 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 25 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu	10 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 42,5 kA la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 12,5 kA la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare	Categoria A
Nume unitate de declansare	TM-D
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Gama uitatii de declansare	250 A la 40 °C
Tip de protectie	Protectie la suprasarcina Protectie de scurgere la pamant Protectie la scurtcircuit
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Suplimentare

Tip de control	Comutare
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Placa posterioara
Conexiune superioara	Fata
Conexiune inferioara	Fata
Durabilitate mecanică	10000 cic
Durabilitate electrică	Categoria A 5000 cic 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Pasul conexiunii	35 mm
Semnalizare locala	Indicatie de contact pozitiv
Setare de protectie neutru	Fara protectie
Protectie de scurgere la pamant	Cu
Înălțime	165 mm
Lățime	140 mm
Adâncime	68 mm

Mediu

Standarde	SR EN 60947-2 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-2-2 GB/T 14048.2
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK07 conformitate cu EN 50102
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-35...85 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------