



Principale

Nume scurt al dispozitivului	FDM121
Tip produs sau componenta	Modul de afișare
Categorie de accesorii/piese separate	Display and signalling accessory
Compatibilitate gama	Compact NSX Masterpact NT Masterpact NW Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 PowerPact H PowerPact J PowerPact L PowerPact Multistandard PowerPact P PowerPact R
Tip ofertă	C4 C5
Nume produs	Enerlin'X FDM
Funcție a modulului	Comandă de la distanță Vizualizare rețea Contorizare Afișare alarmă

Suplimentare

Tip de control	Telecomanda
Mod de montare	Montaj încastrat
Suport de montare	Montat aparent cu kit
Tip afisaj	Ecran LCD cu retroiluminare albă
Rezoluție afisaj	129 x 128 pixeli
Unghi de vedere orizontal x vertical	61 x 30°
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. - 20...10 %
Curentul consumat	21 mA
Standarde	CE CSA UL
Înălțime	96 mm
Lățime	96 mm

Adâncime	30 mm
Categoria accesorii/piese separate	Spare part pentru Compact NS630b...1600 Spare part pentru Compact NS1600b...3200

Mediu

Grad de protecție IP	IP54
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-10...55 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------