



Principale

Nume scurt al dispozitivului	FDM129
Tip produs sau componenta	Modul de afișare
Categorie de accesorii/piese separate	Display and signalling accessory
Compatibilitate gama	Acti 9 Smartlink smart communication module Compact NSX Masterpact NT Masterpact NW Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 PowerPact H PowerPact J PowerPact L PowerPact Multistandard PowerPact P PowerPact R
Tip ofertă	C4 C5
Nume produs	Enerlin'X FDM
Funcție a modulului	Vizualizare rețea Contorizare Comandă de la distanță Afișare alarmă

Suplimentare

Tip de control	Telecomanda
Mod de montare	Montaj încadrat
Suport de montare	Montat aparent cu kit
Tip afișaj	LCD TFT color matricial cu retroiluminare LED
Rezoluție afișaj	320 x 240 pixeli QVGA
Unghi de vedere orizontal x vertical	71 x 80°
[Us] tensiune de alimentare nominală	24 V c.c. - 15...20 %
Maximum power consumption in W	6,8 W
Standarde	CE

	CSA UL
Înălțime	129 mm
Lățime	163 mm
Categoria accesorii/piese separate	Spare part pentru Compact NS630b...1600 Spare part pentru Compact NS1600b...3200

Mediu

Grad de protecție IP	IP54 Fata frontala IP65
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-10...55 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------