



### Principale

Nume scurt al dispozitivului	IFE
Tip produs sau componenta	Modul de interfata
Compatibilitate gama	Compact NS630b...1600 Masterpact NT Compact NS1600b...3200 Masterpact NW Compact NSX PowerPact P PowerPact L PowerPact J PowerPact H Masterpact MTZ

### Suplimentare

Tipul rețelei de comunicare	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s pornit 2 porturi RJ45 Conector logic universal pornit 2 porturi RJ45
Server Web	Server HTTP integrat
Mod de montare	Cu cleme
Suport de montare	Sina DIN 35 mm
Tip de control	Cu ajutorul softului
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. - 20...10 %
Maximum supply current	3 A
Consum de curent	120 mA
Compatibilitate electromagnetica	Test de imunitate la descarcari electrostatice conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 Imunitate la câmpuri radiate 10 V/m Test de imunitate la supratensiuni conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
Conexiuni - borne	Conector RJ45
Certificari produs	GOST CULus FCC CE
Standarde	UL 60950

UL 508  
IEC 60947-6-2  
IEC 60950

Înălțime	105 mm
Lățime	72 mm
Adâncime	71 mm
Greutate produs	182,5 g
Categoria accesorii/piese separate	Spare part pentru Compact NS630b...1600 Spare part pentru Compact NS1600b...3200

## Mediu

Grad de protecție IP	Conectori IP2x Alte componente IP3x Panou frontal IP4X
Umiditate relativă	5...85 %
Temperatura de depozitare	-40...85 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-20...70 °C
Grad de poluare	3
Intarziere flacara	V0 conformitate cu UL 94 V0 conformitate cu IEC 60947-1 V0 conformitate cu IEC 60695-2-11
Rezistența la socuri	1001 m/s <sup>2</sup>
Frecvența vibrațiilor	5...8,4 Hz

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------