



Principale

Nume scurt al dispozitivului	IFE
Tip produs sau componenta	Modul de interfata
Compatibilitate gama	Compact NS630b...1600 Masterpact NT Compact NS1600b...3200 Masterpact NW Compact NSX PowerPact P PowerPact L PowerPact J PowerPact H Masterpact MTZ

Suplimentare

Tipul rețelei de comunicare	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s pornit 2 porturi RJ45 Conector logic universal pornit 2 porturi RJ45 Modbus TCP/IP, Modbus TCP master9.6...38.4 kbauds
Gateway de comunicare	Ethernet TCP/IP la Modbus
Server Web	Server HTTP integrat
Mod de montare	Cu cleme
Suport de montare	Sina DIN 35 mm
Tip de control	Cu ajutorul softului
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. - 20...10 %
Maximum supply current	3 A
Consum de curent	120 mA
Compatibilitate electromagnetica	Test de imunitate la descarcari electrostatice conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 Imunitate la câmpuri radiate 10 V/m Test de imunitate la supratensiuni conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
Conexiuni - borne	Conector RJ45
Certificari produs	CE GOST CULus

FCC

Standarde	IEC 60947-6-2 UL 508 UL 60950 IEC 60950
Înălțime	105 mm
Lățime	72 mm
Adâncime	71 mm
Greutate produs	182,5 g
Categoria accesorii/piese separate	Spare part pentru Compact NS630b...1600 Spare part pentru Compact NS1600b...3200

Mediu

Grad de protecție IP	Conectori IP2x Alte componente IP3x Panou frontal IP4X
Umiditate relativă	5...85 %
Temperatura de depozitare	-40...85 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-20...70 °C
Grad de poluare	3
Intarziere flacara	V0 conformitate cu UL 94 V0 conformitate cu IEC 60947-1 V0 conformitate cu IEC 60695-2-11
Rezistenta la socuri	1001 m/s ²
Frecvența vibrațiilor	5...8,4 Hz

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------