



Principale

Gama	Exiway
Nume estetic	Exiway Easyled
Tip produs sau componenta	Dispozitiv de iluminat de urgenta
Domeniul de aplicare al aparatului	Iluminare
Function	Standard
Alimentare	Nementinut
Număr de baterii	1 x 4,8 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Culoare	Alb
Sursa de lumina	LED LED integral 2 x 1 W
Culoare sursa de lumina	Alb
Tip capac	Transparent
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare	Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls

Suplimentare

[Ue] tensiune operationala nominala	220...230 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Puterea consumată în VA	2,5 VA
Puterea consumată în W	1,6 W
Curentul consumat	10 mA
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Autonomie	1 h
Ztimp de încărcare	12 H
Flux luminos	Condiția de urgență 120 lm
Type of glass	Serigraphed transparent glass
Material	Plastic carcasa Plastic capac
Montare dispozitiv	Ingropat wall Aparent wall Aparent ceiling

Ingropat false ceiling

Înălțime	37 mm
Lățime	292,5 mm
Adâncime	116,5 mm
Greutate produs	0,49 kg

Mediu

Grad de protecție IP	IP42
Grad de protecție IK	IK07
Temperatura ambiantă pentru utilizare	5...30 °C
Rezistență la foc	850 °C
Certificari produs	Aenor ENEC
Standarde	IEC 60695-2-10 EN/IEC 60598-2-22

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------