



### Principale

Gama	Exiway
Nume estetic	Exiway Easyled
Tip produs sau componenta	Dispozitiv de iluminat de urgenta
Domeniul de aplicare al aparatului	Iluminare
Function	Standard
Alimentare	Nementinut
Număr de baterii	1 x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Culoare	Alb
Sursa de lumina	LED LED integral 4 x 1.5 W
Culoare sursa de lumina	Alb
Tip capac	Transparent
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare	Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls

### Suplimentare

[Ue] tensiune operationala nominala	220...230 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Puterea consumată în VA	3,9 VA
Puterea consumată în W	1 W
Curentul consumat	16 mA
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Autonomie	2 h
Ztimp de încărcare	12 H
Flux luminos	Condiția de urgență 140 lm
Type of glass	Serigraphed transparent glass
Material	Plastic carcasa Plastic capac
Montare dispozitiv	Ingropat wall Aparent wall Aparent ceiling

### Ingropat false ceiling

Înălțime	37 mm
Lățime	292,5 mm
Adâncime	116,5 mm
Greutate produs	0,57 kg

### Mediu

Grad de protecție IP	IP42
Grad de protecție IK	IK07
Temperatura ambiantă pentru utilizare	5...30 °C
Rezistență la foc	850 °C
Certificari produs	ENEC Aenor
Standarde	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

### Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

### Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------