



Principale

Gama	Exiway
Nume produs	Exiway Easyled
Tip produs sau componenta	Dispozitiv de iluminat de urgenta
Function	Standard
Alimentare	Mentinut
Număr de baterii	1 x 3,6 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Sursa de lumina	LED integral 4 x 0.5 W
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare	Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls

Suplimentare

Compatibilitate gama	telecomanda
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V 50/60 Hz
Puterea consumată în VA	3,7 VA
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Autonomie	3 h
Ztimp de încărcare	24 H
Flux luminos	105 lm
Type of glass	Serigraphed transparent glass
Montare dispozitiv	Aparent ceiling Ingropat false ceiling Ingropat wall Aparent wall
Înălțime	292 mm
Adancime	116 mm
Adâncime	37 mm
Greutate produs	0,52 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

Grad de protecție IP	IP42
Grad de protecție IK	IK07
Temperatura de utilizare	0...40 °C
Rezistență la foc	850 °C
Certificari produs	ENEC
Standarde	EN/IEC 60598-2-22 Directiva EMC EN 60598-1 EN 62471

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------