



## Cumpara

APC  
G55TH400HN [↗](#)

## Prezentare generală

Descriere	Dulap bypass de întreținere extern pentru configurații paralele integrate
Denumire model	Bypass extern MGE Galaxy 400 kVA 400 V #i Neut. legat la împământare (TNC)
Include	Ghid de instalare , Manual de utilizare
Timp de livrare standard	Se livrează, de regulă, în 2 săptămâni
Distribuire produs	Andorra , Emiratele Arabe Unite , Afganistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaidjan , Bosnia și Herțegovina , Bangladesh , Belgia , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Belarus , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Republica Centrafricană , Congo , Elveția , Coasta de Fildeș , Insulele Cook , Camerun , Serbia și Muntenegru , Cipru , Republica Cehă , Germania , Djibouti , Danemarca , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Occidentală , Spania , Etiopia , Finlanda , Fiji , Franța , Gabon , Regatul Unit , Georgia , Guyana Franceză , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guineea , Guadelupe , Guineea Ecuatorială , Grecia , Croația , Ungaria , Indonezia , Irlanda , Israel , India , Irak , Republica Islamică Iran , Islanda , Italia , Iordania , Kenya , Cambodgia , REPUBLICA COREEA , Kuwait , Kazahstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Luxemburg , Letonia , Maroc , Republica Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Uniunea Myanmar , Martinica , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaezia , Mozambic , Namibia , Niger , Nigeria , Olanda , Norvegia , Nepal , Noua Zeelandă , Oman , Papua Noua Guinee , Filipine , Pakistan , Polonia , Portugalia , Qatar , La Réunion , România , Federația Rusă , Rwanda , Arabia Saudită , Sudan , Suedia , Singapore , Slovenia , Slovacia (Republica Slovacă) , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Insulele Turks și Caicos , Ciad , Togo , Thailanda , Turkmenistan , Tunisia , Timorul de Est , Turcia , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Ucraina , Uganda , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Mayotte , Africa de Sud , Zambia , Zimbabwe

## Caracteristici fizice

Greutate netă	190 kg
Înălțime maximă	1900 mm
Lățime maximă	712 mm
Adâncime maximă	855 mm

Greutate de transport	210 kg
Înălțime transport	2030 mm
Lățime de transport	762 mm
Adâncime transport	960 mm
Culoare	Gri

### Ambiental

Mediu de operare	0 - 40 °C
Umiditate relativă de funcționare	0 - 95 %
Înălțime de operare	0-999.9 metri
Temperatură de depozitare	-20 - 45 °C
Umiditate relativă depozitare	0 - 95 %
Înălțime depozitare	0-3000 metri

### Conformanță

Aprobări reglementare	CE , EN/IEC 60950-1 , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , TUV
Garanție standard	1 an (exclusiv piese) , 1 an reparații sau înlocuire pe loc cu pornire autorizată din fabrică