



Principale

Gama	Acti 9
Range of product	Acti 9 iEM3000
Nume scurt al dispozitivului	IEM3350
Tip produs sau componenta	Energy meter

Suplimentare

Descriere poli	3P + N 3P 1P + N
Tip de masurare	Energie activă Curent Tensiune Putere activa
Domeniul de aplicare al aparatului	Partial meter Sub billing
Clasa de precizie	Clasa 1 energie activă conformitate cu IEC 62053-21 Clasa 1 energie activă conformitate cu IEC 61557-12 Class B energie activă conformitate cu EN 50470-3
Input type	direct input
[In] curent nominal	125 A
Tensiune nominala	100...277 V 173...480 V
Frecventa retea	50 Hz 60 Hz
Tip tehnologie	Electronic
Tip afisaj	Ecran LCD
Sampling rate	32 samples/cycle
Curentul de măsură	0...125 A
Valoarea maximă măsurată	99999999.9 kWh
Protocol port de comunicare	Modbus RTU la 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds even/odd or none, izolatie 4000 V
Suport pentru port de comunicatie	Bornă cu #urub RS485
Semnalizare locala	Verde indicator luminos alimentat

Galben intermitent LED accuracy checking
Galben indicator luminos communications are active on the Modbus port (Modbus)

Număr de intrări	0
Număr de ieșiri	0
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Conexiuni - borne	borne cu suruburi 50 mm ² cablu(ri)
Categorie de supratensiune	III
Standarde	IEC 61010 IEC 61036 UL 61010-1 IEC 62053-21 IEC 62053-23 IEC 61557-12
Certificari produs	CE conformitate cu IEC 61010 (safety) CE conformitate cu EN 61557-12 (power monitor) CE conformitate cu IEC 61326-1 (EMC) CULus conformitate cu UL 61010 (safety) CULus conformitate cu ANSI C12.20 (sub-meter) EAC (sub-meter) RCM conformitate cu NMI M 6-1 (sub-meter) UL NMI

Mediu

Grad de protectie IP	Panou frontal IP40 conformitate cu SR EN 60529 Body IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare	2
Umiditate relativă	5...95 % la 50 °C
Temperatura de utilizare	-25...55 °C - MID -25...60 °C - NMI -25...60 °C - IEC
Temperatura de depozitare	-40...85 °C
Altitudine de funcționare	< 2000 m
Culoare	Alb
Module de 9 mm	14
Lățime	126 mm
Înălțime	103,2 mm
Adâncime	69,3 mm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------