



### Principale

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gama de produse              | Harmony 9001K |
| Tip produs sau componenta    | Lampa pilot   |
| Nume scurt al dispozitivului | 9001K         |

### Suplimentare

|   |  |
|---|--|
| Material rama                                 | Metal cromat   |
| Diametrul de montaj                           | 30 mm  |
| Forma a capului unitatii de semnalizare       | Rotund   |
| Tip lentile                                   | Domed plastic  |
| Culoare capac/operator sau lentila            | Albastru   |
| Sursa de lumina                               | incandescent   |
| Baza bec                                      | BA 9s  |
| Alimentare bloc de lumini                     | Utilizând transformator integral 120 V c.a. 6 V)                               |
| Conexiuni - borne                             | Borne cu șurub, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> conformitate cu IEC 60947-1 |
| Cuplu de strângere                            | 0,8 N.m conformitate cu IEC 60947-1  |
| Forma a capului surubului                     | Cu fanteincrucisate  |
| Forma a capului surubului                     | Cu fanteincrucisate  |
| Pozitie de operare                            | Orice pozitie  |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie            | 250 V (grad de poluare 2) conformitate cu IEC 60947-1                          |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls           | 2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1   |
| Protectie la scurtcircuit                     | 10 A cartuş fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1                            |
| Sursa de lumina                               | Incandescent   |
| [Ith] curent termic convențional în aer liber | 10 A   |
| CAD lățime globală                            | 54 mm  |
| CAD înălțime globală                          | 70 mm  |
| CAD adâncime globală                          | 42 mm  |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| [Us] tensiune nominala de alimentare | 110...120 V c.a. |
| Greutate produs                      | 0,21 kg          |
| Prezentare dispozitiv                | Produs complet   |

## Mediu

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Standarde                             | JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>SR EN 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 15<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Certificari produs                    | UL 508<br>NEMA  |
| Tratament protector                   | TC  |
| Temperatura de depozitare             | -40...70 °C   |
| Temperatura ambientă pentru utilizare | -25...70 °C   |
| Rezistenta la vibratii                | 7 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6  |
| Rezistenta la socuri                  | 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27  |
| Categorie de supratensiune            | Class II conformitate cu IEC 61140  |
| Grad de protectie IP                  | IP66 conformitate cu SR EN 60529  |
| Grad de protectie NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 6   |

## Durabilitatea ofertei

|  |  |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium   |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a>  |
| Fara mercur                            | Da   |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>  |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>   |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

## Garan#ie contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|