



Principale

Gama de produse	Harmony 9001K
Tip produs sau componenta	Lampa pilot
Nume scurt al dispozitivului	9001K

Suplimentare

Material rama	Metal cromat
Diametrul de montaj	30 mm
Forma a capului unitatii de semnalizare	Rotund
Tip lentile	Domed plastic
Culoare capac/operator sau lentila	Albastru
Sursa de lumina	incandescent
Baza bec	BA 9s
Alimentare bloc de lumini	Utilizând transformator integral 220...240 V c.a. 50/60 Hz 6 V)
Conexiuni - borne	Borne cu șurub, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² conformitate cu IEC 60947-1
Cuplu de strângere	0,8 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma a capului surubului	Cu fanteincrucisate
Forma a capului surubului	Cu fanteincrucisate
Pozitie de operare	Orice pozitie
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V (grad de poluare 2) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
Protectie la scurtcircuit	10 A cartuş fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
Sursa de lumina	Incandescent
[Ith] curent termic convențional în aer liber	10 A
CAD lățime globală	54 mm
CAD înălțime globală	70 mm
CAD adâncime globală	42 mm

[Us] tensiune nominala de alimentare	220...240 V c.a.
Greutate produs	0,21 kg
Prezentare dispozitiv	Produs complet

Mediu

Standarde	CSA C22.2 No 15 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852 JIS C 4520 SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508
Certificari produs	UL 508 NEMA
Tratament protector	TC
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...70 °C
Rezistenta la vibratii	7 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune	Class II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------