



Principale

Gama de produse	Harmony K
Tip produs sau componenta	Comutator cu came complet
Nume componenta	K10
[I _{th}] curent termic convențional în aer liber	10 A
Montare produs	Montajin fata
Mod de fixare	Orificiu cu Ø 16 sau 22 mm
Tipul capului comutatorului cu came	Cu placă frontală 30 x 30 mm
Tip de operator	Negru maner
Blocare cu lacat pentru maner rotativ	Fara
Prezentarea legendei	Cu metalic legenda, 0 - 1 - 2 - 3 negru marcaj
Funcție de comutare cam	Comutator pas cu pas
Revenire	Fara
Pozitie decuplata	Cu pozitie Oprit
Descriere poli	1P
Pozitii de comutare	Dreapta: 270° - 315° - 0° - 45°
Grad de protectie IP	Bloc de contacte IP20 Cap de acționare IP65 conformitate cu SR EN 60529

Suplimentare

Număr de pași	3
Unghi de comutație	45 °
[U _i] tensiune nominala de izolatie	440 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
Putere nominala de functionare in W	370 W AC-23A, 110/120 V 1 fază 750 W AC-23A, 220/240 V 1 fază
Putere nominală în hp	0,33 CP la 110/120 V c.a., 1 fază 0,75 CP la 220/240 V c.a., 1 fază
Curent nominal [I _e]	10 A la 400 V AC-1 10 A la 400 V AC-21A 3 A la 240 V AC-15 6 A la 120 V AC-15
Curent continuu nominal [I _e]	10 A la 24 V rezistiv sarcina 0,3 A la 220 V rezistiv sarcina 0,7 A la 110 V rezistiv sarcina

Durabilitate electrică	100000000 cic
Protecție la scurtcircuit	10 A cartuș fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Operare contacte	Decuplare lentă
Conexiune electrică	Terminale captive cu șurub, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm ²
Durabilitate mecanică	1000000 cic
CAD lățime globală	30 mm
CAD înălțime globală	30 mm
CAD adâncime globală	88 mm
Greutate produs	0,045 kg

Mediu

Standarde	CENELEC EN 50013 SR EN 60947-3 SR EN 60947-5-1
Certificari produs	CULus
Tratament protector	TC
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-20...55 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 60536

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------