



Principale

Gama de produse	Harmony XB6E
Tip produs sau componenta	Lampa pilot monolit
Nume scurt al dispozitivului	XB6E
Material rama	Plastic
Diametrul de montaj	16 mm
Vânzare în cantitate indivizibilă	5
Forma a capului unitatii de semnalizare	Rotund
Culoare capac/operator sau lentila	Galben
Sursa de lumina	LED integral
Alimentare bloc de lumini	Direct
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. polarised

Suplimentare

Greutate produs	0,006 kg
Categorii de supratensiune	II conformitate cu IEC 60536
Pozitie de operare	Orice pozitie
Marcaj	CE
Conexiuni - borne	Insulated faston 2.8 x 0.5 mm Solder terminal, capacitate de prindere: <= 0.75 mm ² AWG 19 Fast connector socket
Cuplu de strângere	0,6...1 N.m
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
Tip semnalizare	Stabil
Curentul consumat	10 mA
Durata de serviciu	30000 H

Mediu

Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-10...55 °C
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Standarde	JIS C 852 JIS C8201-5-1 SR EN 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 15 UL 508 JIS C8201-1
Certificari produs	CCC CURus
Rezistența la vibrații	1 mm (f= 10...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistența la socuri	10 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------