



### Principale

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Gama de produse                   | Harmony XB7                 |
| Tip produs sau componenta         | Lampa pilot                 |
| Nume scurt al dispozitivului      | XB7                         |
| Diametrul de montaj               | 22 mm                       |
| Vânzare în cantitate indivizibilă | 10                          |
| Informații suplimentare operator  | Cu lentila simplă           |
| Sursa de lumină                   | Incandescent (bec neinclus) |
| Prezentare dispozitiv             | Monolithic product          |

### Suplimentare

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Înălțime                                | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lățime                                  | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Adâncime                                | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descriere borne ISO nr. 1               | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Greutate produs                         | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Categorie de supratensiune              | Class II conformitate cu IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montare dispozitiv                      | Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu SR EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                 |
| Centru de fixare                        | >= 30 x 40 mm (suport panou) metal - grosime: 1...6 mm<br>>= 30 x 40 mm (suport panou) plastic - grosime: 2...6 mm                                                                                                                                                                              |
| Mod de fixare                           | Piuliță de fixare sub cap 2...2,4 N.m                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forma a capului unitatii de semnalizare | Rotund                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Culoare capac/operator sau lentila      | Albastru                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conexiuni - borne                       | Conectori Faston 6.35 x 0.8 mm conformitate cu EN/IEC 60947-1<br>Conector furcă 6.5 mm conformitate cu EN/IEC 60947-1<br>Borne cu șurub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu EN/IEC 60947-1<br>Borne cu șurub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu EN/IEC 60947-1 |
| Cuplu de strângere                      | 0,8...1,2 N.m conformitate cu EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forma a capului șurubului               | Cruce compatibil cu JIS No 1 șurubelniță                                                                                                                                                                                                                                                        |

Cruce compatibil cu Philips nr. 1 șurubelniță  
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 șurubelniță  
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm șurubelniță  
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm șurubelniță

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| [Ui] tensiune nominala de izolatie   | 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1 |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls  | 6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1                      |
| Tip semnalizare                      | Stabil                                                   |
| Baza bec                             | BA 9s                                                    |
| Alimentare bloc de lumini            | Direct prin rezistenta <2,6 W 130 V                      |
| [Us] tensiune de alimentare nominala | 230 V c.a. la 50/60 Hz                                   |
| Limitele tensiunii de alimentare     | 195...264 V c.a.                                         |
| Cod compatibilitate                  | XB7                                                      |

## Mediu

|                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratament protector                   | TH                                                                                                        |
| Temperatura de depozitare             | -40...70 °C                                                                                               |
| Temperatura ambientă pentru utilizare | -25...55 °C                                                                                               |
| Grad de protecție IP                  | IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele în față)<br>IP54 conformitate cu SR EN 60529 (fața frontală) |
| Grad de protecție NEMA                | NEMA 12                                                                                                   |
| Standarde                             | CSA C22.2 No 15<br>UL 508<br>SR EN 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1            |
| Rezistența la vibrații                | 5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6                                                        |
| Rezistența la socuri                  | 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27                  |
| Compatibilitate electromagnetică      | Disturbing field emissionclasa B conformitate cu EN 55011                                                 |

## Durabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                             |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                 |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                                                                               |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                                  |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                               |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                               |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                                                                                                            |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                                                                                                                                 |
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                    |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

## Garan#ie contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|