



### Principale

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Gama de produse              | Harmony XAC               |
| Tip produs sau componenta    | Post de comanda suspendat |
| Nume scurt al dispozitivului | XACA pistol grip          |

### Suplimentare

|                                       |                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip post de comanda                   | Dublu izolat                                                                                                     |
| Material carcasa                      | Polipropilena                                                                                                    |
| Tip de control                        | Intuitiv                                                                                                         |
| Tip circuit electric                  | Circuit de comanda                                                                                               |
| Tip carcasa                           | Complet pregatit pentru utilizare                                                                                |
| Aplicatie post de comanda             | Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza                                                              |
| Compozitie post de comanda            | 2 butoaneinvelite + 1 buton de oprire de urgenta                                                                 |
| Tip buton de comanda                  | Primul buton 1 NO crește, încet slow<br>Al doilea buton 1 NO scădere, încet<br>Buton stop Ø 30 mm 1 NC zăvorâre  |
| Compatibilitate produs                | ZB2BE101 pentru fiecare direcție<br>ZB2BE102 pentru oprirea de urgență                                           |
| Blocare mecanica                      | Cu blocare mecanica                                                                                              |
| Culoare post de comanda               | Galben                                                                                                           |
| Conexiuni - borne                     | Borne cu șurub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali<br>Borne cu șurub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali |
| Standarde                             | CSA C22.2 No 15<br>SR EN 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60204-32                                                  |
| Certificari produs                    | UL<br>CSA                                                                                                        |
| Tratament protector                   | TH                                                                                                               |
| Temperatura ambientă pentru utilizare | -25...70 °C                                                                                                      |
| Temperatura de depozitare             | -40...70 °C                                                                                                      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezistența la vibrații              | 15 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rezistența la socuri                | 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Categorie de supratensiune          | Class II conformitate cu IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grad de protecție IP                | IP65 conformitate cu SR EN 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grad de protecție IK                | IK08 conformitate cu EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durabilitate mecanică               | 1000000 cic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Intrare pentru cablu                | Manșon de cauciuc, cu intrare în trepte 7...15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marcare cod contact                 | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A                                                                                                                                                                    |
| [Ithe] curent termic conventional   | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ui] tensiune nominală de izolație  | 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls | 6 kV conformitate cu IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Operare contacte                    | Decuplare lentă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maximum resistance across terminals | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forță de acționare                  | 13...15 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Protecție la scurtcircuit           | 10 A protecție siguranță de cartuș fuzibil tip gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Putere nominală de funcționare în W | 40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcționare <60 cic/mn la 120 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcină) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C<br>48 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcționare <60 cic/mn la 48 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcină) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C<br>65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcționare <60 cic/mn la 24 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcină) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C |
| Descriere borne ISO nr. 1           | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descriere borne ISO nr. 2           | (11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Identificator borna                 | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Greutate produs                     | 0,31 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Durabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                             |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                 |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                                                                               |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                                  |
| Fara metale grele toxice               | Da                                                                                                                                                                               |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                               |
| Informații privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                               |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                                                                                                            |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                                                                                                                                 |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operații de reciclare speciale                                                                                                                                  |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere. |

## Garan#ie contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|