



Principale

Gama de produse	Harmony XAC
Tip produs sau componenta	Post de comanda suspendat
Nume scurt al dispozitivului	XACA

Suplimentare

Tip post de comanda	Dublu izolat
Material carcasa	Polipropilena
Tip circuit electric	Circuit de comanda
Tip carcasa	Complet pregatit pentru utilizare
Aplicatie post de comanda	Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza
Compozitie post de comanda	2 butoane + 1 oprire de urgenta
Tip buton de comanda	Primul buton 1 NC + 1 NO crește, încet slow Al doilea buton 1 NC + 1 NO scădere, încet Buton stop Ø 30 mm 3 NC zăvorâre
Compatibilitate produs	ZB2BE102 + ZB2BE101 pentru fiecare direcție XENT1192 pentru oprirea de urgență
Blocare mecanica	Cu blocare mecanica
Culoare post de comanda	Galben
Conexiuni - borne	Borne cu șurub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² fara terminale de cablu Borne cu șurub, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² cu pini
Standarde	CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-32
Certificari produs	GOST CCC
Tratament protector	TH
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Rezistenta la vibratii	15 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

Rezistența la socuri	100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune	Class II conformitate cu IEC 61140
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protecție IK	IK08 conformitate cu EN 50102
Durabilitate mecanică	1000000 cic
Intrare pentru cablu	Manșon de cauciuc, cu intrare în trepte 8...26 mm
Marcare cod contact	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
[Ithe] curent termic convențional	10 A
[Ui] tensiune nominală de izolație	Contact de oprire de urgență 400 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1 600 V (grad de poluare 3)
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Operare contacte	Decuplare lentă
Maximum resistance across terminals	25 MΩ
Forța de acționare	13 N buton 14 N oprire de urgență
Protecție la scurtcircuit	10 A protecție siguranță de cartuș fuzibil tip gG
Putere nominală de funcționare în W	40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rată de funcționare <60 cic/mn la 120 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcină) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 48 W DC-13 pentru 1000000 cic, rată de funcționare <60 cic/mn la 48 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcină) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rată de funcționare <60 cic/mn la 24 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcină) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Descriere borne ISO nr. 1	(11-12)NC (13-14)NO
Descriere borne ISO nr. 2	(21-22)NC (11-12)NC (31-32)NC
Identificator borna	(13-14)NO (11-12)NC
Greutate produs	0,635 kg

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declarația REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declarația RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informații privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declarația RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puzelele de colectare a deșeurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------