



Principale

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Gama de produse | Harmony XAC |
| Tip produs sau componenta | Post de comanda suspendat |
| Nume scurt al dispozitivului | XACA |

Suplimentare

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tip post de comanda | Dublu izolat |
| Material carcasa | Polipropilena |
| Tip circuit electric | Circuit de comanda |
| Tip carcasa | Complet pregatit pentru utilizare |
| Aplicatie post de comanda | Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza |
| Compozitie post de comanda | 4 butoane + 1 oprire de urgenta |
| Tip buton de comanda | Primul buton 1 NO crește, încet slow Al doilea buton 1 NO scădere, încet Al patrulea buton 1 NO stânga, încet Al treilea buton 1 NO dreapta, încet Buton stop Ø 40 mm 1 NC zăvorâre |
| Compatibilitate produs | ZB2BE101 pentru fiecare direcție ZB2BE102 pentru oprirea de urgență |
| Blocare mecanica | Cu blocare mecanicaintre perechi |
| Culoare post de comanda | Galben |
| Conexiuni - borne | Borne cu șurub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² fara terminale de cablu Borne cu șurub, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² cu pini |
| Standarde | UL 508 CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 |
| Certificari produs | GOST CCC |
| Tratament protector | TH |
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | -25...70 °C |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

| | |
|-------------------------------------|--|
| Temperatura de depozitare | -40...70 °C |
| Rezistența la vibrații | 15 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 |
| Rezistența la socuri | 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27 |
| Categorie de supratensiune | Class II conformitate cu IEC 61140 |
| Grad de protecție IP | IP65 conformitate cu SR EN 60529 |
| Grad de protecție IK | IK08 conformitate cu EN 50102 |
| Durabilitate mecanică | 1000000 cic |
| Intrare pentru cablu | Manșon de cauciuc, cu intrare în trepte 8...26 mm |
| Marcare cod contact | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A |
| [Ithe] curent termic conventional | 10 A |
| [Ui] tensiune nominală de izolație | 600 V (grad de poluare 3) |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls | 6 kV conformitate cu IEC 60947-1 |
| Operare contacte | Decuplare lentă |
| Maximum resistance across terminals | 25 MΩ |
| Forța de acționare | 10 N buton 8 N oprire de urgență |
| Protecție la scurtcircuit | 10 A protecție siguranță de cartuș fuzibil tip gG |
| Putere nominală de funcționare în W | 40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcționare <60 cic/mn la 120 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcină) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 48 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcționare <60 cic/mn la 48 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcină) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcționare <60 cic/mn la 24 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcină) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C |
| Descriere borne ISO nr. 1 | (13-14)NO |
| Descriere borne ISO nr. 2 | (11-12)NC |
| Identificator borna | (11-12)NC (13-14)NO |
| Greutate produs | 0,8 kg |

Durabilitatea ofertei

| | |
|--|---|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE |
| Fara metale grele toxice | Da |
| Fara mercur | Da |
| Informații privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| Profil circularitate | Nu sunt necesare operații de reciclare speciale |
| WEEE | În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere. |

Garan#ie contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|