



Principale

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Gama de produse | Harmony XAC |
| Tip produs sau componenta | Post de comanda suspendat |
| Nume scurt al dispozitivului | XACD |

Suplimentare

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tip post de comanda | Dublu izolat |
| Material carcasa | Polipropilena |
| Tip de control | Intuitiv |
| Tip circuit electric | Circuit de comanda |
| Tip carcasa | Complet pregatit pentru utilizare |
| Aplicatie post de comanda | Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza |
| Tip demaror | Inversare |
| Compozitie post de comanda | Buton direțional-1 2 + oprire de urgență 1 |
| Tip buton de comanda | Buton de oprire de urgență Ø 30 mm 1 NC actiune declanșator Buton pentru prima direcție 1 NC + 1 NO crește, încet slow Buton pentru a doua direcție 1 NC + 1 NO scădere, încet |
| Compatibilitate produs | ZB2BE102 pentru oprirea de urgență ZB2BE102 + ZB2BE101 pentru fiecare direcție |
| Blocare mecanica | Cu blocare mecanica |
| Culoare post de comanda | Galben |
| Conexiuni - borne | Borne cu șurub, 1 x 2,5 mm ² cu sau fără pini terminali Borne cu șurub, 2 x 1,5 mm ² cu sau fără pini terminali |
| Standarde | CSA C22.2 No 15 EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850: 2006 EN/IEC 60204-32 UL 508 SR EN 60947-5-1 |
| Certificari produs | GOST |
| Tratament protector | TH |
| Temperatura ambientă pentru utilizare | -25...70 °C |
| Temperatura de depozitare | -40...70 °C |
| Rezistenta la vibratii | 15 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 |
| Rezistenta la socuri | 70 gn conformitate cu IEC 60068-2-27 |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

| | |
|-------------------------------------|--|
| Categorie de supratensiune | Class II conformitate cu IEC 61140 |
| Grad de protectie IP | IP65 conformitate cu SR EN 60529 |
| Grad de protectie IK | IK08 conformitate cu EN 50102 |
| Durabilitate mecanică | 3000000 cic |
| Intrare pentru cablu | Manșon de cauciuc, cu intrare în trepte 7...18 mm |
| Marcare cod contact | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A |
| [Ithe] curent termic conventional | 10 A |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1 |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls | 6 kV conformitate cu IEC 60947-1 |
| Operare contacte | Decuplare lenta |
| Maximum resistance across terminals | 25 MΩ |
| Forta de actionare | 16 N |
| Protectie la scurtcircuit | 10 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip gG |
| Putere nominala de functionare in W | 40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcționare <60 cic/mn la 120 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 48 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcționare <60 cic/mn la 48 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcționare <60 cic/mn la 24 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C |
| Descriere borne ISO nr. 1 | (13-14)NO (11-12)NC |
| Descriere borne ISO nr. 2 | (11-12)NC |
| Identificator borna | (11-12)NC (13-14)NO |
| Greutate produs | 0,425 kg |

Durabilitatea ofertei

| | |
|--|--|
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE |
| Fara metale grele toxice | Da |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Garan#ie contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|