



XALK17414 nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.

! Produc#ie întrerupt#

Principale

| | |
|------------------------------|--|
| Gama de produse | Harmony XALK |
| Tip produs sau componenta | Post de comanda complet |
| Nume scurt al dispozitivului | XALK |
| Destinație produs | Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 Ø 22 mm |
| Aplicatie post de comanda | Funcție de oprire de urgenta |
| Culoarea bazei carcusei | Gri deschis (RAL 7035) |
| Culoare a capacului | Galben (RAL 1021) |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura de depozitare | -40...70 °C |
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | -25...70 °C |
| Grad de protecție IP | IP66 |
| Grad de protecție NEMA | NEMA 13 |

Durabilitatea ofertei

| | |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| Profil circularitate | Informatii privind sfarsitul duratei de viata |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Garantie contractuală

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|
