



Principale

Gama de produse	Harmony XALE
Tip produs sau componenta	Post de comanda complet
Nume scurt al dispozitivului	XALE
Destinatie produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare XB7 Ø 22 mm
Aplicatie post de comanda	O funcție
Culoarea bazei carcasei	Gri deschis (RAL 7035)
Culoare a capacului	Light grey (RAL 7035)
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Grad de protectie IP	IP54 conformitate cu SR EN 60529
Compozitie post de comanda	1 cheie selectoare cu mâner standard, fără revenire 1 NO + 1 NC, alb O-I marcaj
Locatie marcaj	Marcaj pe suportul de legenda
Operare contacte	Decuplare lenta

Suplimentare

Intrare pentru cablu	2 predecupări, capacitate de prindere: 16 mm 4 knock-outs for ISO M20
Greutate produs	0,105 kg
Marcaj	CE
Informatii de pozitie operator	2 pozitii
Deschidere pozitiva	Cu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K
Protectie la scurtcircuit	4 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare	0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,3 A la 240 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,6 A la 120 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Securitatea electrica IEC 60947-5-4	$\Lambda \leq 10 \exp(-6)$ la 17 V și 5 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituește și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

Tratament protector	TC
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...55 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protecție IK	IK05 conformitate cu EN 50102
Standarde	EN/IEC 60947-5-5 SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 62208

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------