



Principale

Gama de produse	Harmony XALE
Tip produs sau componenta	Post de comanda gol
Nume scurt al dispozitivului	XALE
Destinație produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare XB7 Ø 22 mm
Numar de decupaje	3 decupaje
Culoarea bazei carcusei	Gri deschis (RAL 7035)
Culoare a capacului	Light grey (RAL 7035)
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Intrare pentru cablu	2 predecupări, capacitate de prindere: 20 mm 6 knock-outs for ISO M20
Vânzare în cantitate indivizibilă	5
Grad de protecție IP	IP54 conformitate cu SR EN 60529

Suplimentare

Stil de asamblare	Pentru ansamblu client
Greutate produs	0,1 kg
Marcaj	CE

Mediu

Tratament protector	TC
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...55 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protecție IK	IK05 conformitate cu EN 50102
Standarde	EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------