



Principale

Gama de produse	Harmony XALG
Tip produs sau componenta	Post de comanda gol
Nume scurt al dispozitivului	XALG
Destinație produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 Ø 22 mm
Caracteristica de mediu	Mediu aspru
Culoarea bazei carcusei	Negru (RAL 9005)
Culoare a capacului	Negru (RAL 9005)
Material	Poliamida ranforsata cu minerale
Intrare pentru cablu	2 predecupări pentru intrări de cablu ISO M20
Grad de protecție IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529 IP67 conformitate cu SR EN 60529 IP69 IP69K

Suplimentare

Stil de asamblare	Pentru ansamblu client
Numar de decupari	3 decupaje 30 mm
CAD lățime globală	180 mm
CAD înălțime globală	72 mm
CAD adâncime globală	65 mm
Greutate produs	0,333 kg
Rezistență la spălare cu presiune înaltă	10 mPA la 80 °C, distanța : 0.2 m

Mediu

Tratament protector	TH TC
Temperatura de depozitare	-40...70 °C

Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa II conformitate cu EN/IEC 61140
Grad de protecție IK	IK05 conformitate cu EN 50102
Rezistența la agenți chimici	Rezistență bună la acid lactic la 10 °C Rezistență bună la detergent la 60 °C Nerezistent la acid formic (10 %) la 50 °C Nerezistent la acid lactic la 90 °C Rezistență bună la amoniac Rezistență bună la benzen Rezistență bună la unt Rezistență bună la acid citric (10 %) Rezistență bună la amestecuri tăioase Rezistență bună la etan Rezistență bună la etanol Rezistență bună la etilenă Rezistență bună la acizi grași Rezistență bună la alcoolii grași Rezistență bună la lapte Rezistență bună la unsoare și veselină Rezistență bună la uleiuri (vegetale, minerale) Rezistență bună la petrol Rezistență bună la acetonă Rezistență bună la acid uric (20 %) Rezistență limitată la acid acetic (10 %) Rezistență limitată la acid boric Nerezistent la peroxid de hidrogen (30 %) Nerezistent la acid nitric (2 %)
Standarde	EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------