



XAMWD07 nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.

❗ Produc#ie întrerupt#

Principale

Gama de produse	Harmony XAM
Tip produs sau componenta	Post de comanda gol, cu cot
Nume scurt al dispozitivului	XAMW
Destinație produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare Ø 22 mm
Numar de decupaje	7 decupaje
Culoarea bazei carcasei	Gri deschis (RAL 7035)
Culoare a capacului	Gri închis (RAL 7016)
Material	Aliaj de aluminiu
Intrare pentru cablu	Prin deschiderea din spatele carcasei
Locație de montare	Flush mounting on vertical support
Montare produs	Montareincastrata pe un suport vertical
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Rezistența la agenți chimici	Rezistență bună la acetonă Rezistență bună la alcool Rezistență bună la solvenți ca cloruri și fluoruri Rezistență bună la acizi minerali diluați Rezistență bună la uleiuri și petrol Rezistență bună la acizi organici Rezistență bună la săruri

Suplimentare

Greutate produs	0,99 kg
Intarziere flacara	M3 conformitate cu CSTB VO conformitate cu UL 94

Mediu

Tratament protector	TH TC
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa I conformitate cu IEC 60536
Categorie de supratensiune	Class I conformitate cu IEC 60536
Rezistență la foc	850 °C conformitate cu NF C 20-455 960 °C conformitate cu IEC 92

Standarde	SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4
-----------	---

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------
