



### Principale

Gama de produse	Harmony XAP
Tip produs sau componenta	Post de comanda gol, fara balamale
Nume scurt al dispozitivului	XAPA
Dimensiune placa frontala produs	151 x 241 mm
Adâncime utilă	83 mm
Numar de decupaje	Negaurit
Culoarea bazei carcusei	Gri
Culoare a capacului	Gri
Material	Poliester ranforsat cu fibra de sticla
Intrare pentru cablu	Negaurit
Montare dispozitiv	Ingropat
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529 IP69 conformitate cu NF C 20-010 IP69K
Rezistenta la agenti chimici	Rezistență mare la acizi Rezistență mare la toți solvenții Rezistență mare la baze Rezistență mare la motorină Rezistență mare la săruri minerale Rezistență mare la uleiuri și grăsimi Rezistență mare la petrol Rezistență mare la apă sărată

### Suplimentare

Greutate produs	0,86 kg
Intarziere flacara	M3 conformitate cu CSTB VO conformitate cu UL 94

### Mediu

Tratament protector	TH
---------------------	----

	TC
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-40...70 °C
Categorie de supratensiune	Class II conformitate cu IEC 60536 Class II conformitate cu NF C 20-030
Rezistență la foc	850 °C conformitate cu NF C 20-455 960 °C conformitate cu IEC 92

### Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>

### Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------