



Principale

Gama de produse	Harmony XAP
Tip produs sau componenta	Post de comanda gol, cu balamale
Nume scurt al dispozitivului	XAPA
Destinație produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare Ø 22 mm
Dimensiune placa frontala produs	151 x 241 mm
Adâncime utilă	83 mm
Numar de decupaje	16 decupaje
Culoarea bazei carcasei	Gri
Culoare a capacului	Gri
Material	Poliester ranforsat cu fibra de sticla
Intrare pentru cablu	Negaurit
Montare dispozitiv	Ingropat
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529 IP69 conformitate cu NF C 20-010 IP69K
Rezistenta la agenti chimici	Rezistență mare la acizi Rezistență mare la toți solvenții Rezistență mare la baze Rezistență mare la motorină Rezistență mare la săruri minerale Rezistență mare la uleiuri și grăsimi Rezistență mare la petrol Rezistență mare la apă sărată

Suplimentare

Număr de coloane	4
Intarziere flacara	M3 conformitate cu CSTB VO conformitate cu UL 94
Greutate produs	0,85 kg

Mediu

Tratament protector	TH TC
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-40...70 °C
Categorie de supratensiune	Class II conformitate cu IEC 60536 Class II conformitate cu NF C 20-030
Rezistență la foc	850 °C conformitate cu NF C 20-455 960 °C conformitate cu IEC 92

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------