



### Principale

Gama de produse	Harmony XAP
Tip produs sau componenta	Post de comanda gol, turnat prin presiune
Nume scurt al dispozitivului	XAPG
Destinație produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare Ø 22 mm
Dimensiune placa frontala produs	80 x 80 mm
Adâncime utilă	49 mm
Numar de decupaje	2 decupaje
Culoarea bazei carcasei	Gri (RAL 7032)
Culoare a capacului	Gri (RAL 7032)
Material	Aliaj de Zinc
Intrare pentru cablu	1 gaură cu obturator pentru presetupă, capacitate de prindere: 14 mm 1 gaură fără obturator pentru presetupă, capacitate de prindere: 14 mm
Montare produs	Montareincastrata
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529 IP657 conformitate cu NF C 20-010

### Suplimentare

Număr de coloane	2
Greutate produs	0,45 kg

### Mediu

Tratament protector	TC
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...70 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa I conformitate cu IEC 60536 Clasa I conformitate cu NF C 20-030

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------