



Principale

Gama de produse	Harmony XAP
Tip produs sau componenta	Post de comanda gol, turnat prin presiune
Nume scurt al dispozitivului	XAPM
Dimensiune placa frontala produs	80 x 220 mm
Adâncime utilă	74,5 mm
Numar de decupaje	Negaurit
Culoarea bazei carcasei	Albastru
Culoare a capacului	Albastru
Material	Aliaj de Zinc
Intrare pentru cablu	1 gaură fără obturator pentru presetupă, capacitate de prindere: 18 mm
Montare produs	Montareincastrata
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529 IP69 conformitate cu NF C 20-010 IP69K

Suplimentare

Greutate produs	1,41 kg
-----------------	---------

Mediu

Tratament protector	TC
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-40...70 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa I conformitate cu IEC 60536 Clasa I conformitate cu NF C 20-030

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
--------------------------	----------------------

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------